

## FRHF control

### Kontrollkabel FRHF

### 450/750 V



<b>Spesielle egenskaper</b>	IEC 60331-21 Fire resistant, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire resistant with shock, 90 min. IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Flame retardant in a bunch, Category A IEC 61034 EN 61034 Low smoke density IEC 60754 EN 60754 Halogen free, non corrosive EN 50289-1-6 Electromagnetic performance
<b>Standard</b>	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 applicable parts
<b>Leder</b>	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
<b>Isolasjon</b>	Halogenfri polyetylen med tverrforbindelser, XLPE, glimmerbånd
<b>Ytre kappe</b>	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding ,
<b>Kode</b>	12x1,5
<b>Produktkode</b>	1145585
<b>Spenning</b>	450/750 V
<b>Diameter mm</b>	18
<b>Vekt kg/km</b>	459
<b>Minste mulige boyeradius mm</b>	216
<b>Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm</b>	151
<b>Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN</b>	0.9
<b>Ledermotstand 20 °C ohm/km</b>	12.1
<b>Minimum håndteringstemperatur °C</b>	-15
<b>Maks ledertemperatur °C</b>	90
<b>Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C</b>	250
<b>Pakningsstørrelse m</b>	Trommel 500
<b>Elektrisitetsnummer</b>	1014051
<b>EAN kod</b>	6410004128831

