

FRHF control

Kontrollkabel FRHF

450/750 V



Spesielle egenskaper	IEC 60331-21 Fire resistant, 180 min. IEC 60331-1, -2 EN 50200, EN 50362 Fire resistant with shock, 90 min. IEC 60332-3-22 EN 60332-3-22 Flame retardant in a bunch, Category A IEC 61034 EN 61034 Low smoke density IEC 60754 EN 60754 Halogen free, non corrosive EN 50289-1-6 Electromagnetic performance
Standard	HD 627 S1:1996/A2:2005 Part 7 Section D-1 applicable parts
Leder	Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1 Entrådet, rund kobber, EN/IEC 60228 klass 1
Isolasjon	Halogenfri polyetylen med tverrforbindelser, XLPE, glimmerbånd
Ytre kappe	UV-beskyttet, halogenfri polyolefinblanding ,
Kode	12x1,5
Produktkode	1145585
Spenning	450/750 V
Diameter mm	18
Vekt kg/km	459
Minste mulige boyeradius mm	216
Minste mulige boyeradius undersluttinstallasjon mm	151
Hoyest tillatte trekkekraft, i innerlederne kN	0.9
Ledermotstand 20 °C ohm/km	12.1
Minimum håndteringstemperatur °C	-15
Maks ledertemperatur °C	90
Maksimum kortslutningstemperatur maks. 5 s °C	250
Pakningsstørrelse m	Trommel 500
Elektrisitetsnummer	1014051
EAN kod	6410004128831

