



13431 (17 444 91)

Kaedra - 1 x 12 moduler - 2 rekkeklemmer



Last ned produktdatablad for 13431

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Kaedra
Produkt eller komponent type	Værbestandig kabinett
Kapslingstype	Kabinett for modulær enhet
Tilbehør inkludert i kapslingen	1 merkesett Feste for 1 rekkeklemmeblokk 1 strips 2 klemmer 8 hull

Komplementær

[Skjul](#)

Montering av kapsling	Overflate
Antall 18 mm moduller per rad	12
Totalt antall 18 mm moduller	12
Antall horisontale rader	1
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II Dobbel isolasjon
Provided equipment	1 marking kit 1 wiring strap 1 terminal block support 2 terminal block 8 holes
Type frontdeksel	Reverserbar Gjennomsiktig
Effekttap i W	24 W
[In] merkestrøm	63 A
Type festeskinne	DIN
Number of pre-cutouts PG ISO	17
Antall rekkeklemmer	2 med 8 kurs
Distribution block outgoers	8 x 10 mm ² 8 x 16 mm ²
Beskrivelse av forskjellige låsesystemer	Optional keylock
Kapslingsmateriale	Self-extinguishing polymer
Bredde	340 mm
Høyde	280 mm
Dybde	160 mm
Farge	Dør : transparent green Kapsling : Lys grå (RAL 7035)

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 50102 EN 50262 IEC 60439-3 IEC 60529 IEC 60695-2-1 IEC 670
Brannmotstand	650 °C i henhold til IEC 60695-2-1
IP-grad	IP65 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i henhold til EN 50102
Miljødata	UV resistant class 3 i henhold til ISO 4582 2010 Ultraviolet degradation test i henhold til ISO 4892-2 2013
Overspenningskategori	II

Omgivelsestemperatur drift

-25...60 °C