



HPI-T

HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4

Metallhalogen med klar kolbe

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Til bruk med kontrollutstyr som er utformet for høytrykkskvikksøvlamper
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Fargepunkt Y (nom.)	
Lyskilde feste	E40 [E40]		385
Driftsposisjon	P75 [Parallell +/-75° horis.]	Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Levetid til 5 % lystap (nom.)	3000 h	Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	95 lm/W
Levetid til 10 % lystap (nom.)	5500 h	Fargegjengivelse (nom)	63
Levetid til 20 % lystap (nom.)	8000 h	Drift og elektrisk	
Levetid til 50 % lystap (nom.)	12000 h	Forsyningsspenning, lyskilde	220 V [220]
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]	Power (Rated) (Nom)	1980 W
Teknisk belysning		Oppvarmingstid lyskildestrøm (maks.)	28,4 A
Fargekode	646 [CCT av 4600 K]	lyskildestrøm (EM) (nom.)	16,5 A
Lysstrøm (merkekapasitet) (min.)	182000 lm	Spenningsstopp tenning (maks.)	5000 V
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	189000 lm	Forsyningsspenning, tenning (min.)	198 V
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)	Tenningsstid (maks.)	30 s
Lumenedlikehold 10000 t (nom.)	60 %	Spenning (maks.)	140 V
Lumenedlikehold 2000 t (nom.)	77 %	Spenning (min.)	120 V
Lumenedlikehold 5000 t (nom.)	67 %	Spenning (nom.)	130 V
Fargepunkt X (nom.)	375		

HPI-T

Kontroller og dimming

Kan dimmes	No
------------	----

Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Klar
Lyspæreform	T100 [T 100mm]

Godkjenning og bruk

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	155 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2178 kWh


Krav til armaturdesign

Lyspæretemperatur (maks.)	600 °C
Temperatur lyskildefeste (maks.)	300 °C

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150018376745
Produktnavn for bestilling	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
EAN/UPC – produkt	8711500183767
Bestillingskode	18376745
Lokal bestillingskode	3858220
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
SAP-materialer	928073609231
Nettvekt (stykk)	569,000 g
ILCOS-kode	MT-2000/46/2B-H-E40-/H


Målskisse



HPI-T 2000W/646 E40 220V

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm



Fotometriske data



LDPO_HPI-THW-Spectral power distribution Colour

HPI-T

Levetid



LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram

LDLM_HPI-THW_0001-Lumen maintenance diagram

