

**Produktgruppe:** **El-pose T75-300-600**

**Leverandør:** Isoterm AS, Flyplassvegen 16, 2630 Ringebu, Norge  
Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01  
[www.isoterm.no](http://www.isoterm.no) [isoterm@isoterm.no](mailto:isoterm@isoterm.no)

**Anvendelse:** Til bruk for kobling av ohmsk varmekabel T75, T300 og T600.

**Tekniske data:** Brukes for Endekobling, Rettskjøtkobling eller T-skjøtkobling\*.  
(\*spesial montasje. Ta kontakt med Isoterm.)

NRF nr.	El-pose for
240 44 39	Rettskjøt
240 44 38	Endekobling
240 44 41	T-skjøtkobling (T-avgrening)

Komponenter:

Isolerte klemhylser
Krympestrømper
Mastikk
Skilt (Brukerveiledning)

**Transport:** Leveres i poser. Unngå at produktet blir vått eller skadet på annet vis.

**Lossing:** Ved mottakelsen av posene sjekkes det mot ytre skader. Fullstendighetene av leveransen kontrolleres og registreres omgående. Evt. mangler skal noteres på fraktdokumentene.

**Lagring:** Oppbevares i original emballasje i tørre omgivelser og unna direkte sollys og varme inntil bruk.  
Planlegges det en langvarig lagring, må det gjennomføres beskyttelsestiltak mot alle værforhold.  
Maks. lagertemperatur <50 °C.

**Montering:** Produktet skal forlegges og monteres iht. anvist montasjeforutsetninger og montasjeinstruksjon.  
Krymping skal utføres av kyndig personell som har nødvendig erfaring på dette området.

**Drift:** Ingen spesiell driftsinstruksjon.

**Vedlikehold:** Produktet i seg selv krever intet spesielt vedlikehold. Ved skade på krympet produkt skal den tettes mot vanninntrenging.

**Gjenvinning:** Produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning.  
Isoterm håndterer kun eget avfall.

**Spill og avfall:** Spill og avfall fra produktet kan brennes i fullrenset forbrenningsovn eller håndteres som restavfall.

