



59S/T

**1/4" standard skrutrekkerbits for
TORX®-skruer – 25 mm**



PRODUKTDETALJER

- 1/4" sekskantinnfestning DIN 3126 og ISO 1173, stil C 6.3
- For TORX®-skruer
- Egner seg for arbeidsoppgaver i industrien
- Høykvalitets stål
- Sinkfosfatert overflate
- Tilgjengelig i små blisterpakninger med tre deler, plastboks med fem og ti deler og to-komponents plastboks med 30 deler
- Robuste og kraftige bits
- For universalbruk



Follow the Fish!



PRODUKTEGENSKAPER

Produkt					
59S/T3	5	T3	1.10 mm	25 mm	36 g
59S/T3-3P	3	T3	1.10 mm	25 mm	15 g
59S/T4	5	T4	1.30 mm	25 mm	37 g
59S/T4-3P	3	T4	1.30 mm	25 mm	15 g
59S/T5	5	T5	1.43 mm	25 mm	38 g
59S/T5-3P	3	T5	1.43 mm	25 mm	16 g
59S/T6	10	T6	1.70 mm	25 mm	57 g
59S/T6-3P	3	T6	1.70 mm	25 mm	16 g
59S/T7	10	T7	1.99 mm	25 mm	57 g
59S/T7-3P	3	T7	1.99 mm	25 mm	16 g
59S/T8	10	T8	2.31 mm	25 mm	57 g
59S/T8-3P	3	T8	2.31 mm	25 mm	17 g
59S/T9	10	T9	2.50 mm	25 mm	58 g
59S/T9-3P	3	T9	2.50 mm	25 mm	17 g
59S/T10	10	T10	2.74 mm	25 mm	58 g
59S/T10-3P	3	T10	2.74 mm	25 mm	17 g
59S/T10-30P	30	T10	2.74 mm	25 mm	155 g
59S/T15	10	T15	3.27 mm	25 mm	60 g
59S/T15-3P	3	T15	3.27 mm	25 mm	18 g
59S/T15-30P	30	T15	3.27 mm	25 mm	160 g
59S/T20	10	T20	3.86 mm	25 mm	62 g
59S/T20-3P	3	T20	3.86 mm	25 mm	19 g
59S/T20-30P	30	T20	3.86 mm	25 mm	167 g
59S/T25	10	T25	4.43 mm	25 mm	65 g
59S/T25-3P	3	T25	4.43 mm	25 mm	20 g
59S/T25-30P	30	T25	4.43 mm	25 mm	173 g
59S/T27	10	T27	4.99 mm	25 mm	67 g
59S/T27-3P	3	T27	4.99 mm	25 mm	20 g
59S/T30	5	T30	5.52 mm	25 mm	43 g
59S/T30-3P	3	T30	5.52 mm	25 mm	21 g
59S/T30-30P	30	T30	5.52 mm	25 mm	190 g
59S/T40	5	T40	6.65 mm	25 mm	46 g
59S/T40-3P	3	T40	6.65 mm	25 mm	23 g
59S/T40-30P	30	T40	6.65 mm	25 mm	200 g
59S/T45	5	T45	7.82 mm	25 mm	50 g
59S/T45-3P	3	T45	7.82 mm	25 mm	25 g
59S/T50	5	T50	8.83 mm	25 mm	54 g
59S/T50-3P	3	T50	8.83 mm	25 mm	27 g

Follow the Fish!



Contact: info@bahco.com / www.bahco.com