

KRYMPESLANGE **MEDIUM** veggtykkelse **MED LIM. 3:1**



Krympeforhold 3:1 Krymp Medium Lim = **KML** (tidligere navn "CFMD"/ "EMSA")

Mellomtykk krympeslange med lim til bruk for en variasjon av mekaniske og elektriske installasjoner for anlegg med spenninger opp til 1000V, 90°C kontinuerlig driftstemperatur. Limet fester og tetter godt mot underlag som plast, gummi, neopren, stål og polythylene.

En fleksibel krympeslange med stort krympeområde gjør denne fleksibel for store variasjoner i størrelse på objektet som skal isoleres/ beskyttes mot slitasje, fukt og smuss.

Krysslått polyolefin, mediumtykk vegg med lim, 3:1 Farge: Sort.

UV-beständig (flammehemmende på forespørsel) Temperaturområde -55° til +110° Krymper ved 120°C.

Faste lengder /staver, (også mulighet for korte hylser), med lim, 3:1 .

	ABIKO-nr	Krympeområde innv. fra-til Ø mm	Veggtykkelse etter krymping	Ant. meter som stav/ (kort hylse)	El-nummer på staver a 1m
	KML-8-2	8 - 2	1,8mm	1m	18 031 10
	KML-12-3	12- 3	1,9mm	1m	18 031 11
	KML-16-5	16 - 5	1,9mm	1m	18 031 12
	KML-19-6 (15)	19 - 6	2,0mm	1m / (15cm)	18 031 13
	KML-22-6	22 - 6	2,1mm	1m	18 031 14
	KML-28-6 (15)	28 - 6	2,6mm	1m / (15cm)	18 031 15
	KML-33-8	33 - 8	2,4mm	1m	18 031 16
	KML-40-12	40- 12	2,4mm	1m	18 031 17
	KML-55-16	55 - 16	2,4mm	1m	18 031 18
	KML-65-19	65 - 19	2,6mm	1m	18 031 19
	KML-75-22	75 - 22	2,8mm	1m	18 031 20
	KML-95-25	95 - 25	3,1mm	1m	18 031 21
	KML-115-34	115 - 34	3,5mm	1m	18 031 22
	KML-140-42	140 - 42	3,4mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-160-50	160 - 50	3,4mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-180-60	180 - 60	3,3mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-235-65	235 - 65	3,7mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-265-75	265 - 75	4,0mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-300-75	300 - 75	3,8mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-350-100	350- 100	4,3mm	1m	Bruk Abiko nr
	KML-410-150	410- 150	4,3mm	1m	Bruk Abiko nr