

KRYMPEFLAK - MED LIM og "GLIDELÅS".



Mellomtykk vegg, produsert i polyolefin.

Reparasjonsflak for skadet kabelisolasjon. Krimpeflaket legges rundt skadet kabel og sidene festes sammen med låseskinnen/ "glidelåsen" deretter krympes flaket som legger seg rundt, tetter og isolerer.

Krimpeflak leveres i lengder av 1 meter eller 1,5 meter, oppgi ønsket lengde ved bestilling.

Slagfasthet 12kV/mm. Strekkfasthet $\geq 17\text{N/mm}^2$ Låseskinnen /glidelåsen kan evt fjernes etter nedkjøling av flaket.

Bestilles med ABIKO nummer eks. FLAK-105-30 -1,5m (for ett flak på 1,5m som dekker 105/ 30mm)

	ABIKO-nr	For kabel dia $\varnothing$ =	Lengde alternativ	Ant. i pakk	El-nr (1 meter)
	FLAK 53-10	50 - 10	1 meter / 1,5mete	10 stk	11 210 10
	FLAK 75-15	75 - 15	1 meter / 1,5mete	10 stk	11 210 11
	FLAK 105-30	105 - 30	1 meter / 1,5mete	10 stk	11 210 12
	FLAK 143-34	143 - 34	1 meter / 1,5mete	5 stk	11 210 13
	FLAK 160-55	160 - 55	1 meter / 1,5mete	5 stk	11 210 14
	FLAK 190-55	190 - 55	1 meter / 1,5mete	5 stk	11 210 15
	FLAK 250-98	250 - 98	1 meter / 1,5mete	5 stk	11 210 16

Krimpeflak med fuktsperre i aluminiums-laminat og lim som gjør forbindelsen helt tett:

	ABIKO-nr	For kabel dia. $\varnothing$ =	Lengde	Ant. i pakk	El-nummer
	CWST 43-8	43 - 8	75 cm	4 stk	11 210 20
	CWST 75-15	75 - 15	85 cm	2 stk	11 210 21
	CWST 125-30	125 - 30	1 meter	5 stk	11 210 22

KRYMPESKRITT - MED LIM.



Mellomtykk vegg, produsert i polyolefin.

Ved oppvarming og krymping smelter limet og gir en tett innkapsling av kabelene (0,6/1kV). UV-bestendig.

Vi lagerfører skritt for 2- 3- 4- og 5 leder (be om egen liste for 2 leder).

Bestilles med ABIKO nummer eks. SKR 3x 2,5-25

(til et skritt for 3 leder med tverrsnitt mellom 2,5 og 25mm² og hvor hovedleder er maks $\varnothing$ =60mm)

ABIKO-nr	Antall ledere	Tverrsnitt mm ² (kabel)	Krimpeområde ytterkappe/ hovekabel ($\varnothing$)	Krimpeområde "finger"/ enkelt leder ($\varnothing$)	Lengde (mm) etter krymp	El-nr.
SKR 3x 2,5-25	3	2,5 -25	60 - 25mm	25 -8mm	165	11 210 25
SKR 3X 35-150	3	35 -150	110 - 50mm	46 -18mm	250	11 210 26
SKR 3x 95-240	3	95 -240	170 - 77mm	75 -28mm	280	11 210 27
SKR 4x 6-50	4	6 -50	42 - 15mm	14 -3,5mm	105	11 210 28
SKR 4x 25-95	4	25 -95	55- 21mm	20 -5mm	150	11 210 29
SKR 4x 25-150	4	25-150	65 -26mm	26-7mm	175	11 210 30
SKR 4x 95-240	4	95-240	82 -38mm	30 -9mm	190	11 210 31
SKR 4x 120-300	4	120-300	102 -47mm	38 -12mm	198	11 210 32
SKR 5x 25-50	5	25-50	40 - 19mm	13 - 4mm	98	11 210 33