

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)

[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

Søk i nettstedet



Nye Produkter

5 års garanti

Software Downloads

THORNeco

Brosjyrer

myProduct

Innendørsbelysning

Utendørsbelysning

Lysstyringssystemer og  
nødllys

Installatørens valg

Downlight

Industribelysning

Park- og pullertbelysning

Flexity

Johanna LED

Plurio LED

Plurio master og armer

Gate- og veibelysning

# Plurio LED / PLD O 18L50 R/S BPSW CL2 N4M D60 L740

96260865 / 3502306

## ▼ Produktblad

Moderne LED-armatur i klassisk design for park, med symmetrisk optikk. Elektrisk dobbeltisolert klasse II, IP66, IK08. Sokkel i støpt aluminium, pulverlakkert sølvgrå. Topp, original form, i sølvgrå aluminiumsteksturet (nær RAL9006). UV-stabilisert avskjerming i klar polykarbonat med prismer som minsker blending. Montering på Ø60 mm mastetopp, 75 mm langt nedstikk. Forhåndsmontert med 4 m kabel. Utstyrt med krets for 50% strømreduksjon, effektiv 3 timer før og 5 timer etter en kalkulert midnatt. Kan deaktiveres ved installasjon via en tilgjengelig intern bryter. Med 4000K LED.


Mål: Ø564 x 567 mm

Luminaire input power: 28 W

Vekt: 8 kg

Vindflate: 0.074 m<sup>2</sup>

Armatureffektivitet: 126 lm/W



Lampeposisjon: STD - standard

Lyskilde: LED

Lysutbytte fra armatur\*: 3538 lm

Armatureffektivitet\*: 126 lm/W

Lyskildeeffekt: 126 lm/W

Ra min.: 70

Forkobling:

1 x 87500662 LCA 30W 250-700mA one4all C PRE OTD

Motsvarende fargetemperatur: 4000 Kelvin

Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 3

Merkelevetid (B10)\*: L90 100000h at 25°C

Luminaire input power\*: 28 W

Dimming: BP2



## Last ned

- Bilde (.jpg)
- Produktbeskrivelse (.txt)
- Fotometrisk LDT (.ldt)
- Fotometrisk IES (.ies)
- Overfør til ecoCALC, VIVALDI, DALEC or HILITE (.zpf)
- Overfør til DIALux (.uld)
- Overfør til Relux (.rolf)
- Dataark (.pdf)
- Fotometrisk dataark (.pdf)
- Kombinert dataark (.pdf)
- Effektbryterdata (.pdf)
- CE / UKCA - Erklæring av samsvar (.pdf)
- 3D-modell CAD (.dwg)
- Miljøerklæring for produkt (EPD) (.pdf)
- Måltegning (.wmf)
- Monteringsveiledning (.pdf)
- Vedlikehold og demontering (.pdf)

Select all

Last ned ZIP-fil

Last ned alle LDT-filer som ZIP

LED   IK08 IP66   

---

► Lysfordeling

© 2022 Thorn

[Forlaget](#)

[Forbehold](#)

[Personvern](#)

[Forside](#)

[Produkter](#)

[Løsninger](#)

[Om oss](#)

[Kontakt oss](#)

[Nyheter](#)

[Betalings- og leveringsvilkår](#)