

## T2RIB

Telco's varmeovn type T2RIB er en robust og kompakt ovn godkjent for bruk på maritime installasjoner. Dette er en gjennomstrømningsovn med forholdsvis høy varmemytelse, men med maks overflatetemperatur på kun 69°C



Med sin lave vekt, ovnen er produsert i aluminium, er den et godt valg der plass og vekt er avgjørende for valg av oppvarmingskilde, for eksempel på skip og installasjoner offshore.

T2RIB er i rustfri utførelse, varmelegemet er av rustfritt stål og koblingshuset av selvslukkende plast, noe som har gitt ovnen klassifisering IP44. Og selvfølgelig er den sprutsikker og godkjent for bruk i våte rom. På ovnens overside sitter en beskyttelsesrist som skal sikre mot tildekking, men ovnen har også innmontert temperaturutløser.

Sertifiseringer: DNV GL, RMRS, RRR

| TYPE      | EL.Nr - 230V | EL.Nr - 400V | EFFEKT | HØYDE  | LENGDE   | DYBDE | BESKRIVELSE   |
|-----------|--------------|--------------|--------|--------|----------|-------|---|
| T2RIB 025 | 54 494 56    | 54 494 57    | 250 W  | 238 mm | 379 mm   | 96 mm | Skipsovn med bryter, bimetaltermostat, temperaturutløser og beskyttelsesrist. |
| T2RIB 03  | 54 494 60    | 54 494 61    | 300 W  | 238 mm | 379 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 04  | 54 494 64    | 54 494 65    | 400 W  | 238 mm | 379 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 05  | 54 494 08    | 54 494 09    | 500 W  | 238 mm | 474 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 08  | 54 494 68    | 54 494 69    | 800 W  | 238 mm | 629 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 10  | 54 494 16    | 54 494 17    | 1000 W | 238 mm | 869 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 12  | 54 494 72    | 54 494 73    | 1200 W | 238 mm | 869 mm   | 96 mm |   |
| T2RIB 16  | 54 494 76    | 54 494 77    | 1600 W | 238 mm | 1 134 mm | 96 mm |   |
| T2RIB 20  | 54 494 90    | 54 494 91    | 2000 W | 238 mm | 1 395 mm | 96 mm |   |

| Spesifikasjoner  |
|--|
| Gjennomstrømningsovn med av/på-bryter, bimetaltermostat og temperaturutløser |
| 230 V og 400 V (kan også produseres i andre spenninger)                      |
| Farge: RAL 9016 hvit   |
| Tilkobling: Høyre side   |
| Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt.                           |
| Maks. overflatetemperatur på fronten: 69°C                                   |
| Klassifisering: IP 44, egnert seg godt i fuktige omgivelser                  |

| Monteringsavstander                     |       |
|---|-------|
| Min. mont. avst. til sidevegg:          | 2 cm  |
| Min. mont. avst. til gulv:              | 2 cm  |
| Min. mont. avst. til tak / vindusbrett: | 38 cm |