



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1330AL	3101946	ALUMINIUM	9006
1330GR	3101947	GRAFITT	7016
1330W	3101948	HVIT	9003

## Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	1,41kg / 1,58kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	23x16x8
LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1080lm
Lumen ut	920lm
Modul effektivitet	113,7lm/W
Armatur Lumen/Watt	96,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Virkningsgrad	PF > 0,9
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	2,98A / 34,07µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A:</b> 144, <b>B 16A:</b> 230, <b>C 10A:</b> 239, <b>C 16A:</b> 391

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD

