



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
541GR	3185595	GRAFITT	7016
541W	3185596	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Vegg/takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,41kg / 1,93kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	Lumens DLM 90C 10W xxx 230V /A V0.1 (Produktblad/FDV)
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	403lm
Modul effektivitet	110lm/W
Armatur Lumen/Watt	40,3lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,97
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30...+25°C
Inrush current	150mA/500µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual