



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1370GA	3101944	GALVANISERT STÅL	-
1370B	3101961	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Front - galvanisert stål, lakkert
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Andre materialer	Bakplate - galvanisert stål
Type lyskilde	GU10 LED, 25D inkl.
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,45kg / 1,45kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	20x13x9,5
Effekt W	7,8W
Armatureffekt	7,8W
Modul lumen	530lm
Lumen ut	500lm
Modul effektivitet	67,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	64,1lm/W
Fargetemperatur	2700K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	97
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF 0,8
Ta nominel:	+25°C

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM ArchiCAD

