



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1710GA	3101921	GALVANISERT STÅL	-

### Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Front - galvanisert stål Kropp - lakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Forpakkingsstørrelse [cm]	34,5x15x17
2xLED moduler	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC LV5 (Produktblad/FDV)
Driver	Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Effekt W	6,6W
Armatureffekt	7,1W
Modul lumen	1128lm
Lumen ut	649lm
Modul effektivitet	170,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	91,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	<b>A++</b>
Virkningsgrad	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A:</b> 160, <b>B 16A:</b> 254, <b>C 10A:</b> 264, <b>C 16A:</b> 431

### Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, BIM Revit, BIM ArchiCAD