



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1360AL	3101927	ALUMINIUM	9006
1360GR	3101928	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Stolpe
Materiale	Pulverlakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	10,54kg / 12,11kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	25x115x56
2xLED moduler	Lumens LNM/280X30/9W/830/230V
Effekt W	18W
Armatureffekt	18W
Modul lumen	1710lm
Lumen ut	962lm
Modul effektivitet	95lm/W
Armatur Lumen/Watt	53,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF > 0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30...+25°C
Inrush current	108,8mA/500µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD