

▶ TRLU



Telco's lavtempererte varmelist type TRLU er konstruert ut fra kravet om en virkelig robust og sterk oppbygging. Ovnene er sprutsikker og rustfri og derfor en ideell varmekilde for arbeidsbrakker, garderober, tørkerom og veksthus. Ovnene kan også brukes til å ta kaldras under store vindusflater. Den er beregnet for fast installasjon og for tilkobling til romtermostat eller andre styringssystemer.

Ovnene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler. Det komplette varmeelementet er også laget av aluminium og har varmespiral, isolasjon, kjølefinner og tilkoblingsledning i en enhet. Dette er en velprøvet konstruksjon som gir ovnene lang levetid.

TRLU kan leveres i spesialfarger, og de kan leveres med gardinbøyler og gulvfester.

TYPE	EL. NR.	EFFEKT	HØYDE	LENGDE	DYBDE	BESKRIVELSE
TRLU 08	54 493 10	800 w	79 mm	2 303 mm	83 mm	Lavtemperert ovn med ett element for ekstern styring
Gulvfester	54 493 50					

SPESIFIKASJONER

Gjennomstrømningsovn for ekstern styring. Skal benyttes sammen med godkjent romtermostat, eller andre godkjente styringssystemer.

230 V

I den faste installasjonen skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Farge: RAL 9016 hvit.

Sprutsikker IP 24, rustfritt – kan monteres i våtrom.

Tilkobling: Høyre side.

Montering på vegg: Ovnene må monteres horisontalt og leveres med solide veggfester.

Montering på gulv: Ovnene kan monteres på gulv med spesielle gulvfester som bestilles separat.

Maks. overflatetemperatur på fronten: 57°C.

MONTERINGSAVSTANDER

MONTERINGSAVSTANDER	TRLU
Minste monteringsavstand til vegg	2 cm
Minste monteringsavstand til gulv	5 cm
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett	15 cm