



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1742AL	3102465	ALUMINIUM	9006
1742GR	3102466	GRAFITT	7016
1742W	3102467	HVIT	9003

## Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, klar
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,1kg / 1,16kg
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A Ver.1.2 (Produktblad/FDV)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	756lm
Lumen ut	563lm
Modul effektivitet	94,5lm/W
Armatur Lumen/Watt	70,4lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>50 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual