



## 19064 (16 049 63)

MX+OF 220/415VAC-110/130VDC Arb.Str.Utl.



Last ned produktdatablad for 19064

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Acti 9
Produkt eller komponent type	Shunt trip release with OC contact
Kortnavn utstyr	MX + OF
Type signalkontakter	1 C/O
[Ie] nominell driftsstrøm	1 A på 130 V DC 2 A på <= 48 V DC 3 A at >= 240 V AC 6 A at < 240 V AC 6 A at <= 24 V AC
Styrespenning	110 - 130 V DC 230...415 V AC 50/60 Hz
9 mm polbredde	4
Produktkompatibilitet	NG125

## Komplementær

[Skjul](#)

Kompatibel med	Acti 9 Vigi NG125 Acti 9: Acti 9 NG125LMA Acti 9: Acti 9 NG125NA Acti 9: Acti 9 NG125
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	106 mm
Bredde	33 mm
Dybde	78 mm
Vekt	0.129 kg
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> flexible Plate terminal 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup> rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexible Plate terminal 1 cable(s) 0.5...1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule Plate terminal 2 cable(s) 1.5 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

## Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASEFA ASTA KEMA LCIE
IP-grad	IP20 B i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 IP4 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1

**Relativ fuktighet** 95 % på 55 °C

**Omgivelsestemperatur drift** -25...60 °C

**Omgivelsestemperatur for lagring** -40...85 °C