



## Etiketter for lager- og rørmerking, for termoskriver

### Helatag 1213

Disse etikettene gir den høyeste utskriftskvalitet når de benyttes sammen med termoskrivere. Utvalget materialer og skrivefolier har blitt utviklet for å passe for nærmest ethvert behov. Designe og skrive ut etiketter er enkelt, brukeren kan raskt skrive ut profesjonelle etiketter på sekunder ved å benytte vår programvare TagPrint Pro.


### Egenskaper og fordeler

- Velegnet for merking av lagerhyller
- Holdbar merking i utendørs applikasjoner
- Leveres på rull og kuttes for hånd eller med automatisk printerkutter
- Benytt HellermannTyton's termoskrivere for best resultat



Stor og meget synlig merking av rør.

<b>MATERIALE</b>	Type 1213, Vinyl, glansede farger (1213)
<b>Driftstemperatur</b>	-40 °C til +90 °C
<b>Herdetemp.</b>	fra +8 °C
<b>Lim</b>	Akryl
<b>Folietykkelse (µm)</b>	95 µm
<b>Kjemiske egenskaper</b>	Fargede etiketter for merking av rør. Generell merking av deler og komponenter, prøver og forseglede gods i kvalitetssikring, multimedia-komponenter, advarselsmerking, individuelle merker for periodisk inspeksjon, etc.



TYPE	Bredde (W)	Pakn.	Farge	El.nr.	Art.nr.
<b>TAGR4TD1-1213-YE</b>	25,0	50 m	Gul blank (GSYE)	-	596-03103
<b>TAG108TD1-1213-BU</b>	40,0	50 m	Blå (BU)	-	596-12181
<b>TAG108TD1-1213-GY</b>	40,0	50 m	Grå (GY)	-	596-12188
<b>TAG108TD1-1213-GN</b>	40,0	50 m	Grønn (GN)	-	596-12166
<b>TAG108TD1-1213-YE</b>	40,0	50 m	Gul blank (GSYE)	-	596-12167
<b>TAG108TD1-1213-PK</b>	40,0	50 m	Rosa (PK)	-	596-00971
<b>TAGR1TD-1213-GN</b>	101,6	50 m	Grønn (GN)	-	596-12170
<b>TAGR1TD-1213-YE</b>	101,6	50 m	Gul blank (GSYE)	-	596-12169
<b>TAGR1TD-1213-WH</b>	101,6	50 m	Hvit, skinnende (GSWH)	18 090 57	596-12171
<b>TAGR1TD-1213-RD</b>	101,6	50 m	Rød (RD)	-	596-12168

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.  
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse. Andre pakkestørrelser kan også være tilgjengelige.



Legg til produkter i din favorittliste!

[www.HT.click/9-515](http://www.HT.click/9-515)

