



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
866GA	3185580	GALVANISERT STÅL	-
866B	3185581	SORT	9005

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Front - galvanisert stål eller lakkert aluminium
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Andre materialer	Bakplate - Aluminium
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	1,57kg / 1,74kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	34x16,5x11,5
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	890lm
Lumen ut	451lm
Modul effektivitet	111,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	56,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Fotobiologisk hot	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A+
Virkningsgrad	PF>0,99
THD-faktor	< 20%
Ta nominel:	+25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-35...+25°C
Inrush current	2,9A/34µs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual