



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
725AL	3185523	ALUMINIUM	9006
725GR	3185524	GRAFITT	7016

Generell informasjon	
Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Ikke dimbar
Netto / Brutto vekt armatur	2,86kg / 3,74kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	43,5x29x24
LED	Osram PL-CUBE-AC-1100-830-230V-G3
Effekt W	11,3W
Armatureffekt	11,3W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	857lm
Modul effektivitet	97,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	75,8lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	<b>A+</b>
Virkningsgrad	PF >0,9
Ta nominel:	+25°C
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A: 51, B 16A: 84, C 10A: 87, C 16A: 142</b>

## Filer som skal lastes ned

Photometric LDT files , Photometric IES files