



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1545AL	3120010	ALUMINIUM	9006
1545GR	3120011	GRAFITT	7016

## Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, opal
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	1,63kg / 1,78kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27x12,5x11,5
LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/830 G2
Driver	Philips Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V
Effekt W	6,8W
Armatureffekt	7,4W
Modul lumen	981lm
Lumen ut	67lm
Modul effektivitet	144,3lm/W
Armatur Lumen/Watt	9,1lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	60 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	<b>A++</b>
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antall armaturer på automatsikring	<b>B 10A:</b> 160, <b>B 16A:</b> 254, <b>C 10A:</b> 264, <b>C 16A:</b> 431

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual