



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1932AL	3101746	ALUMINIUM	9006
1932GR	3101747	GRAFITT	7016

Generell informasjon

Type armatur	
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet, frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto / Brutto vekt armatur	6,99kg / 7,57kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	27,5x15x68
LED	Philips FORTIMO DLM FLEX 1100/830 G2
Driver	Xitanium 10W 0.25A 40V TE SC 230V 2NC
Effekt W	8,8W
Armatureffekt	9,6W
Modul lumen	1278lm
Modul effektivitet	145,2lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>60 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF 0,95
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	0,98A/38µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 126, B 16A: 200, C 10A: 208, C 16A: 340

Filer som kan lastes ned

Manual