



| Art.nr | El.nummer | Farge     | RAL  |
|--------|-----------|-----------|------|
| 517AL  | 3120012   | ALUMINIUM | 9006 |
| 517GR  | 3120013   | GRAFITT   | 7016 |
| 517W   | 3120014   | HVIT      | 9003 |

## Generell informasjon

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Type armatur                       |  |
| Materiale                          | Pulver lakkert aluminiumstøp   |
| Avdeknings materiale/optikk        | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert                           |
| Type lyskilde                      | LED modul + driver   |
| Lysstyring                         | Faseavsnitt  |
| Netto / Brutto vekt armatur        | 2kg / 2kg  |
| Forpakkingsstørrelse [cm]          | 34x17x16,5   |
| LED                                | Philips LED SLM C 830 1203 L09 1619 G7                                     |
| Effekt W                           | 6,7W   |
| Armatureffekt                      | 8,5W   |
| Modul lumen                        | 1059lm   |
| Lumen ut                           | 682lm  |
| Modul effektivitet                 | 158,1lm/W  |
| Armatur Lumen/Watt                 | 80,2lm/W   |
| ULOR                               | 0%   |
| Fargetemperatur                    | 3000K  |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)   | SDCM3  |
| Fargegjengivelsesindeks            | 80   |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C  | >50 000h   |
| Energieffektivitetsindeks (EEL)    | <b>A++</b>   |
| Virkningsgrad                      | PF 0,90  |
| Ta nominel:                        | +25°C  |
| Inrush current                     | 1,65A / 16,5µs   |
| Antall armaturer på automatsikring | <b>B 10A:</b> 160, <b>B 16A:</b> 254, <b>C 10A:</b> 264, <b>C 16A:</b> 431 |

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual