



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
128AL	3101856	ALUMINIUM	9006
128GR	3109918	GRAFITT	7016
128W	3109920	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Faseavsnitt
Netto vekt armatur	2,27kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	31,5x14x16
2xLED moduler	Philips Fortimo LED Strip 0.5ft 550lm 830 FC LV4
Driver	Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V
Effekt W	6,8W
Armatureffekt	8,5W
Modul lumen	1094lm
Lumen ut	581lm
Modul effektivitet	160,9lm/W
Armatur Lumen/Watt	68,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	A++
Virkningsgrad	PF 0,90
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	1,65A/16,5µs
Antall armaturer på automatsikring	B 10A: 160, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 431

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual