



ZB2BE101 (43 163 41)

Kontaktelement 1no



[Last ned produktdatablad for ZB2BE101](#)

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Harmony XAC
Produkt eller komponent type	Kontaktblokk
Type komponent	ZB2
Elektrisk krets-type	Styrekrets
Kontaktblokk applikasjon	En hastighet
Type kontaktblokk	Enkel
Type arm/stempel	Fjærretur
Produktkompatibilitet	XACA XAPS2 XB4 XB5
Kontakttype og sammensetning	1 NO
Montering av blokk	Frontmontering
Driftsområde kontakter	Treg brems

Komplementær

 Skjul

Tilkoblingsklemmer	Screw clamps terminals (1 x 2.5 mm ²) with or without cable end Screw clamps terminals (2 x 1.5 mm ²) with or without cable end
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kontakt angivelse	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A i samsvar med IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	10 A
[Ui] isolasjonsspenning	600 V (grad av forurensning: 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV i henhold til IEC 60947-1
Resistanse over teminaler	<= 25 MOhm
Betjeningskraft	13...15 N
Kortslutningsvern	Med sikring av 10 A gG (gl) kassett fuse
Nominell forbrukt effekt drift W	40 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate: 3600 cyc/h på 120 V, load factor = 0.5 i samsvar med IEC 60947-5-1 48 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate: 3600 cyc/h på 48 V, load factor = 0.5 i samsvar med IEC 60947-5-1 65 W DC-13 for 1000000 sykluser, driftrate: 3600 cyc/h på 24 V, load factor = 0.5 i samsvar med IEC 60947-5-1
Klemmebeskrivelse ISO n°1	(13-14)NO
Vekt	0,02 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	EN/IEC 60204-32 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
----------------------------------	-------------

Vibrasjonsmotstand	15 gn (f = 10...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6
--------------------	---

Støtmotstand	100 gn i henhold til IEC 60068-2-27
--------------	-------------------------------------

Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i henhold til IEC 61140
-------------------------------------	-----------------------------------