



## Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Forpakkingsstørrelse [cm]	93x16x16
Driver	Philips Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V S175 929000989206 (Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (XI FP NLD) (Brukerhåndbok)
Effekt W	23,5W
Armatureffekt	27W
Modul lumen	3891lm
Lumen ut	2432lm
Modul effektivitet	165,6lm/W
Armatur Lumen/Watt	90,1lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Energieffektivitetsindeks (EEI)	A
Virkningsgrad	PF 0,99
THD-faktor	7%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	25°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-40...50°C
Inrush current	21A / 225µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

