



PKX16M434 (15 019 98)

PratiKa støpsel - rett - 16 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44



Last ned produktdatablad for PKX16M434

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

| | |
|------------------------------|--------------|
| Serie | PratiKa |
| Produkt eller komponent type | Wander plug |
| Kortnavn utstyr | PratiKa plug |
| Plugg, sokkel kategori | Lav spenning |
| Antall poler | 3P + E |
| Nettverkstype | AC |
| Standard plugg | Industriell |

Komplementær

[Skjul](#)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Rett |
| [In] merkestrøm | 16 A |
| [Ue] merkespenning | 380 - 415 V |
| Nettverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Jordingspunkt, mot klokka | 6 t |
| Plugg, socket materiale | Self-extinguishing engineering polymer kapsling: |
| Kontaktmateriale | Messing sleeves: |
| Tilkoblinger | Hurtigkobling |
| Kabelverrsnitt | 1...2.5 mm ² |
| Kabelens ytre diameter | 8...15 mm |
| Kabelinngang | Nippel Rent bly |
| Gjengetype | Pg 16 |
| Vekt | 0.18 kg |
| Høyde | 139 mm |
| Bredde | 65 mm |
| Dybde | 65 mm |
| Farge | Grå (RAL 7035) |
| Voltage colour | Rød |

Miljø

[Skjul](#)

| | |
|--------------------------------|--|
| Standarder | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
| IP-grad | IP44 i henhold til IEC 60529 |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 i henhold til EN 62262 |
| Brannmotstand | 850 °C i henhold til IEC 60695-2-11 |
| Relativ fuktighet | 50 % (40 °C) 70 % (30 °C) 90 % (20 °C) |
| Operating altitude | 2000 m |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (86400 s) -25...40 °C |