



## Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - PMMA frostet
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	5,5kg / 6,4kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	93x16x16
Driver	Philips Xitanium 14W 0,35A 40V TE SC 230V (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Philips Xitanium TE (Brukerhåndbok)
Effekt W	11,3W
Armatureffekt	15,2W
Modul lumen	2131lm
Lumen ut	1407lm
Modul effektivitet	188,6lm/W
Armatur Lumen/Watt	92,6lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta nominel:	25°C
Inrush current	1,87A / 48µs

## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

