

Spennings- og kontinuitetstester 0,5–1000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier (45217)



Order no.: 45217

Article number: SB25517

EAN: 4010995452179

Customs tariff number: 90303370

Øker fleksibiliteten din: Dekker det relevante spenningsområdet for elektrikerarbeid. Gjør arbeidet enklere for deg: Stort LCD-display med bakgrunnsbelysning, LED-skala og lydsignal for enkel avlesning av måleresultatene.

Gjør arbeidet enklere for deg: Den integrerte lommelykten sørger for gode lysforhold. Oppfyller dine krav: To lasttaster til kontroll av utløsning av jordfeilbrytere.

Dimensjoner: 240 x 75 x 30 mm

Arbeidsområde: For å sjekke om anlegget er spenningsløst.

Arbeidsområde: Til normert testing av spenning, kontinuitet, dreiefelt, motstand og utløsning av jordfeilbrytere.

Measuring category: CAT III til 1000 V og CAT IV til 600 V.

Standard: IP 64. CE-merket.

Sikkerhetsregel: Sjekk om anlegget er spenningsløst! Spennings- og kontinuitetstesteren fra Wiha er perfekt å ha med seg for å gjøre denne sikkerhetstesten og for å hjelpe deg med de mange oppgavene i arbeidshverdagen. Den muliggjør spenningstesting i et stort måleområde fra 0,5 V til 1000 V AC / 1500 V DC. I tillegg tilbyr denne spenningstesteren en kontinuitetstest, visuell dreiefelttest, enpolet fasetest samt automatisk polaritetstest. Den kan også gjøre motstandsmålinger og frekvensmålinger.

Måleresultatene kan avleses raskt på det store digitale LCD-displayet med bakgrunnsbelysning, og et LED-display. Et ekstra lydsignal under kontinuitetstesten indikerer at det går strøm. Dessuten kan testen på stikkontakter gjøres praktisk med én hånd ved hjelp av den integrerte avstandsholderen. Den integrerte lommelykten sørger alltid for gode lysforhold rundt spenningstesteren fra Wiha, også i dårlig belyste omgivelser. Hvis du trykker på tastene på de to testspisshåndtakene samtidig, kan du koble til ekstra last for å kontrollere funksjonen til jordfeilbrytere. I henhold til målekategoriene CAT III til 1000 V, og CAT IV til 600 V, tilbyr spennings- og kontinuitetstesteren fra Wiha maksimal sikkerhet ved arbeid med bygningsinstallasjoner og direkte på lavspenning.

For bruk ved elektriske arbeider

IEC 61243-3:2014

Customs tariff number	90303370
-----------------------	----------

Blister pack	Nei
--------------	-----

Overall length (mm)	282 mm
---------------------	--------

Country of origin (ISO 3166-1 Alpha 3)	CHN
---	-----

Gewicht VPE in Gramm	350
----------------------	-----