

Produktnavn	Kabelkum Ultima Connect 750x750x750mm
EI nummer	2821808
GTIN	7070701364513
ETIM-klasse	EC004532
Antall	
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Næste generations kabelbrunn!

Ultima Connect, är en modulär skalbar brunnslösning som enkelt byggds ihop på plats.

Brunnen tillverkas i materialet (GRP, Glass Fiber Reinforced Polyester, bestående av glasfiber, polyester och gelcoat) vilket ger brunnen en hög kemisk och termisk resistens. Modulerna levereras "flat packed" för en smart och yteffektiv logistik! Systemet består av hörndelar (Hockeyklubb) och raka veggdelar.

Sektionerna alterneras i höger-och vänstervarv, vilket utförs för att förskjutna skarvarna (likt en tegelvägg). Hörnbitarnas längder motsvarar innermåtten på brunnen, och kan förlängas med hjälp av raka veggdelar för ökad flexibilitet. Delarna sammanfogas enkelt med medföljande peg och en gummiklubba

Sektionerna är 150mm höga och till skillnad från FF-brunnen finns ingen begränsning på max djup.

Vilket gör detta till en optimal brunnslösning !

UC brunnen har testats för att motstå vertikala belastningar enligt EN124 F900.

Vilket resulterar i att brunnen lämpar sig för installation i samtliga miljöer A15, B125, C250, D400, E600 samt F900.

Dimensjoner

Lengde	885 mm
Høyde	760 mm
Bredde	885 mm
Vekt	97,2 kg

chambers_tech_specs

Produktgruppe	Kummodul
Materiale	Glass Reinforced Polyester (GRP)
Materiell farge	Grå
Bruddgrense (ISO 527)	45 MPA
Bøyestyrke (ISO 14125)	9,5 GPA
Tetthet (ISO 1183-1)	1,78 g/cm ³
Arbeidstemperatur	-40 to 110°C
Elektrisk materialegenskap	1,00E+14 Ohm
Motstand	1E+12 Ohm/cm
Brannegenskaper (UL94)	HB rating
Varmebøyingstemperatur (ISO 75-2)	200 °C
Vannabsorpsjon (ISO 62)	0,5 %
Syreindex	23 %
Lastklasse EN 124	F900