

Ex-Steckvorrichtungen bis 690 V, 4- und 5polig

63 A



Wandsteckdose

Technische Daten

Ex-Steckvorrichtung nach CEE und ICE 309-1/2 bis 690 V

Zündschutzart	EEx de IIC T6
Konformitätsbescheinigung	PTB-Nr. Ex-86.B.1021
Schutzart	IP 65 nach EN 60529
Nennspannung	bis 690 V~
Frequenz	50/60 Hz
Schaltvermögen	AC1 bis 690 V~/63 A AC3 230 V/63 A 400 V/63 A 500 V/63 A 690 V/63 A
Vorsicherung, max.	ohne therm. Schutz: 63 A mit therm. Schutz: 80 A
Leitungseinführungen	Wandsteckdose: 1 x M50 (unten) Stecker: 19 - 28 mm Ø
Anschlußklemmen	Wandsteckdose: 2 x 25 mm ² Stecker: 16 mm ² mit Kabelschuh 50 mm ²

Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Gewicht	Bestell-Nr.
220 – 240 V	9	Wandsteckdose	11,9 kg	GHG 534 1409 V0
		Stecker	2,5 kg	GHG 534 2409 V0
380 – 415 V	6	Wandsteckdose	11,9 kg	GHG 534 1406 V0
		Stecker	2,5 kg	GHG 534 2406 V0
500 V	7	Wandsteckdose	11,9 kg	GHG 534 1407 V0
		Stecker	2,5 kg	GHG 534 2407 V0
690 V	5	Wandsteckdose	11,9 kg	GHG 534 1405 V0
		Stecker	2,5 kg	GHG 534 2405 V0
380 – 415 V	6	Wandsteckdose	12,0 kg	GHG 534 1506 V0
		Stecker	2,6 kg	GHG 534 2506 V0



Stecker

Maßangaben in mm

