

Plafondarmatur aRound Slice

PLAFOND 2900-3800LM 3/4000K AROUND SLICE 3800



Artikelnr: 3304752

Materialklass QT6800

Teknisk data

- Varumärke: a-collection
- Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1): 3800 lm
- Max. systemeffekt: 38 W
- Ytterdiameter: 400 mm
- Höjd/Djup: 63 mm
- Skyddsklass: II
- Material hus/kapsling/stomme: Stål
- Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89
- Lämplig för väggmontering: Ja
- Slagtålighet (IK): IK10
- Antal poler: 3
- Dimmerfunktion saknas: Ja
- Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C: 50000 h
- Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3
- Justering av ljusflöde: Lägen

- Utförande: On/Off
- Färgtemperatur: 3000-4000 K
- Med rörelsesensor: Nej
- Färg hus/kapsling/stomme: Vit
- Märkspänning: 220-240 V
- Kapslingsklass (IP): IP20
- Ljuskälla: LED ej utbytbar
- Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)
- Lämplig för takmontering: Ja
- Anslutningstyp: Insticksklämma (snabbklämma)
- Dimning DALI: Nej
- Ledararea: 1,5 mm²
- Nominell omgivande temperatur (IEC62722-2-1): -10-40 °C
- Justering av färgtemperatur: Lägen

Artikelinformation

Plafondarmaturer med modernt formspråk. Finns i två storlekar där den mindre kan ställas i tre effektsteg 24W-18W-10W (2400lm-1800lm-1000lm) och den större i två steg 38W-29W(3800lm-2900lm). Båda storlekarna kan ställas om mellan 3000K och 4000K. All justering sker

med dipswitchar på armaturen före montage. Den mindre armaturen finns som av/på och med HF-sensor samt grundljus.

Sensorarmaturen kan ej användas för att styra ytterligare armaturer. Den större armaturen finns som av/på och Dali/PushDim-version.

Båda storlekarna kan monteras direkt mot tak, den mindre kan även monteras över takdosa..