

FDV 3260349





**SOCKET
INSIDE**

KALU TRACK GU10 111

spot, til 3-tenning 230V strømskinne, QPAR111, hvit, maks. 75 W, inkl. 3-tenning-adapter

KALU TRACK skinnespots som kan dreies og svinges. Leveres med adapter for 3-tenning 230V skinnesystem. Armaturet er en utvidelse av den populære KALU-serien og tar opp designet til denne produktfamilien. integrert GU10-sokkel som gir fleksibilitet til valg av lysfarge og effekt.. Finnes også i varianter med integrert LED til en- og 3-tenning skinnesystem.



220-240V ~50/60Hz | 230V

Materiale: Aluminium/ kunststoff

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	152611 / EL.NR. 32 603 49
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR111
Antall sokler	1
Lyskilder inkludert	Nei
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	18 cm
Diameter	12 cm
Nettvekt	0.318 kg
Bruttovekt	0.425 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak, Skinne vegg, Vegg
Maks effekt	75 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	454

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



EEK-vurdering er pr BIG WHITE® '22. Det kan være lyskilder som kommer senere eller som finnes på markedet med høyere ytelse.

Anbefalte lyskilder

1005276 EL.NR. 37 105 37	QPAR111 GU10 LED-lyskilde sølv 12,5 W 2700 K CRI90 30 ° Levetid 25.000 timer	
1005313 EL.NR. 37 105 30	QPAR111 GU10 LED-lyskilde hvit 10W 2700-6500 K Tunable white 25° smart ZIGBEE Levetid 25.000 timer	
1005315 EL.NR. 37 105 32	QPAR111 GU10 LED-lyskilde hvit 10W 2700-6500 K RGBW 25° smart ZIGBEE Levetid 25.000 timer	
1005274 EL.NR. 37 105 43	QPAR111 GU10 LED-lyskilde klar 8W 2700 K 38° glass, Levetid 25.000 timer	



*For detaljer om garantivilkår, se [slv.com](https://www.slv.com)

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid. **Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur. Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først. LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly

SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing, halogen til LED >80% energisparing. Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

BIG WHITE ® - LINK

<https://online-live.flipaio.de/index.php?id=zjx4mwtt31ow&article=152611>

SLV-LINK



[https://www.slv.com/
no_nb/jump/152611](https://www.slv.com/no_nb/jump/152611)

EFO-LINK



[https://efobasen.efo.no/
produkt/3260349](https://efobasen.efo.no/produkt/3260349)