

## Mer om ZBVB3

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools

**ZBVB3****LED element grønn 24V, skru**

EI-nummer: 4303226

EAN: 3389110089622



Last ned produktdatablad for ZBVB3 3D CAD Modell

**Karakteristikk****Teknisk informasjon**

|                              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Harmony XB4<br>Harmony XB5                                                                                                                                                        |
| Produkt eller type komponent | Lysblokk                                                                                                                                                                          |
| Kortnavn utstyr              | ZBV                                                                                                                                                                               |
| Salg per udelelig kvantitet  | 5                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer           | Skrutilkobling, $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ med endehylse i samsvar med EN 60947-1<br>Skrutilkobling, $> 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ uten endehylse i samsvar med EN 60947-1 |
| Signaltype                   | Klar                                                                                                                                                                              |
| Lyskilde                     | Beskyttet LED                                                                                                                                                                     |
| Pæreholder                   | Innebygget LED                                                                                                                                                                    |
| Lysblokkforsyning            | Direkte                                                                                                                                                                           |
| Lyskildefarge                | Grønn                                                                                                                                                                             |
| [Us] merkespenning           | 24 V AC/DC på 50/60 Hz                                                                                                                                                            |

**Komplementær**

|                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt                            | 0,017 kg                                                                                                                                                                                            |
| Tiltrekningsmoment              | 0,8...1,2 N.m i samsvar med EN 60947-1                                                                                                                                                              |
| Formen på skruhodet             | Kryss kompatibel med Philips no 1 skrutrekker<br>Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker<br>Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker |
| Spenningsgrenser                | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                                                                                                                                                  |
| Strømforbruk                    | 18 mA                                                                                                                                                                                               |
| Levetid                         | 100000 t ved nominell spenning og 25 ° C                                                                                                                                                            |
| Motstand mot spenningsvariasjon | 1 kV i samsvar med IEC 61000-4-5                                                                                                                                                                    |
| Montering av blokk              | Frontmontering                                                                                                                                                                                      |
| Elektrisk sammensetningskode    | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1                                                                                                                                   |
| Enhetens utseende               | Basic element                                                                                                                                                                                       |

**Miljø**

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                           |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                  |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529 |

|                                       |                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder                            | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |
| Produktsertifikater                   | CSA<br>UL listet                                                                                                                        |
| Motstand mot raske transienter        | 2 kV i samsvar med IEC 61000-4-4                                                                                                        |
| Motstand mot elektromagnetiske felt   | 10 V/m i samsvar med IEC 61000-4-3                                                                                                      |
| Motstand mot elektrostatisk utladning | 6 kV ved kontakt (på metall deler) i samsvar med IEC 61000-4-2<br>8 kV i fri luft (i isolerende deler) i samsvar med IEC 61000-4-2      |
| Elektromagnetiske utslipp             | Klasse B i samsvar med IEC 55011                                                                                                        |
| <b>Bærekraftig</b>                    |                                                                                                                                         |
| Produktets miljøstatus                | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                       |
| REACH-regelverk                       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                         |
| REACH fri for SVHC                    | Ja                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv                      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                  |
| Kvikksølvfri                          | Ja                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak            | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                      |
| Kinas RoHS-forskrift                  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                                    |
| Miljøinformasjon                      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                      |
| Produktets livssyklus                 | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                            |
| WEEE                                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.              |
| <b>Garantiperiode</b>                 |                                                                                                                                         |
| Garanti                               | 18 months                                                                                                                               |