



1003011 (13 804 31)

Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 250stk (RØD)



Last ned produktdatablad for 1003011

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon - Skjul

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm murstein 5.5 mm betong 5 mm ALC concrete
Bordybde	>= 40 mm
Skrue diameter	3.5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær - Skjul

Praktisk lastekapasitet 0.04 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
0.6 kN shear betong C25 4.5
0.4 kN pull-out load betong C25 6
0.5 kN shear solid brick 4.5
0.3 kN pull-out load solid brick 6
0.15 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5

Praktisk lastekapasitet 60 kg shear betong C25 4.5
4 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6
40 kg pull-out load betong C25 6
50 kg shear solid brick 4.5
30 kg pull-out load solid brick 6
15 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5

Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5.5 mm
Lengde	35 mm

Miljø - Skjul

Antall pr. sett	Sett av 250
Salg per udelelig kvantitet	1
Vekt	0.00052 kg

