

Skylight FRAMELESS



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	230V AC (DC30-40V, 850mA)
Effekt	33W
Fargekvalitet	SDCM<3
Fargetemperatur	3000/4000K
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	120°
Levetid og standard	50.000t L90B10 100.000t L80B50 170.000t L70B50

Produktdetaljer

Montasje	Innfelt/nedhengt/direkte
Byggemateriale	Aluminium og plastikk
IP-klasse	IP40
IK-klasse	IK06
Isolasjonsklasse	Klasse III
Vekt produkt	1500/1760g
Sertifiseringer	CE/RoHS
Garanti	5år
Ekstern driver	Skylight NONdim/DIM/DALI 6604115/6604116/6604117

Skylight FRAMELESS

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Lysutbytte	Lyseffektivitet	Produktstørrelse
Skylight 3K 6060 FRAMELESS	71072-01	33 036 76	3960lm	120lm/W	595*595*28mm
Skylight 3K 30120 FRAMELESS	71073-01	33 036 77	3960lm	120lm/W	1195*295*28mm
Skylight 4K 6060 FRAMELESS	71074-01	33 036 78	4290lm	130lm/W	595*595*28mm
Skylight 4K 30120 FRAMELESS	71075-01	33 036 79	4290lm	130lm/W	1195*295*28mm

Produktbeskrivelse

Bakgrunnsbelyst og rammeløst LED-panel av høy kvalitet! Et prisgunstig og lekkert panel med høyt lysutbytte og lang levetid. Passer like godt til innfelling som nedhengt. Benytt gjerne *Skylight WIRE* til nedhengt montasje. *Skylight EXT cable* gjør det mulig å plassere driveren over himlingsplatene.

Skylight drivere og tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktnavn	Varenummer	EL-nummer
Skylight NONdim	71076-01	66 041 15	Skylight WIRE	71079-01	33 036 80
Skylight DIM	71077-01	66 041 16	Skylight EXT cable	71207-70	33 036 92
Skylight DALI	71078-01	66 041 17			