



1003003 (13 804 30)

Thorsman TP2 plast plugg, pakke av 100stk (RØD)



Last ned produktdatablad for 1003003

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon - Skjul

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller komponent type	Veggplugg
Kortnavn utstyr	TP
Tilgjengelig utstyr	Without screw
Applikasjon	Lett installasjon
Bordiameter	5.5 mm murstein 5.5 mm betong 5 mm ALC concrete
Bordybde	>= 40 mm
Skrue diameter	3.5...5 mm
Materiale	PEHD (polyetylen med høy tetthet)

Komplementær - Skjul

Praktisk lastekapasitet	0.04 kN pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 0.6 kN shear betong C25 4.5 0.4 kN pull-out load betong C25 6 0.5 kN shear solid brick 4.5 0.3 kN pull-out load solid brick 6 0.15 kN shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5
Praktisk lastekapasitet	60 kg shear betong C25 4.5 4 kg pull-out load lav densitets betong 500 og lettbetong 6 40 kg pull-out load betong C25 6 50 kg shear solid brick 4.5 30 kg pull-out load solid brick 6 15 kg shear lav densitets betong 500 og lettbetong 4.5
Fargenyanse	Rød
Omgivelsestemperatur drift	-50...80 °C
Diameter	5.5 mm
Lengde	35 mm

Miljø - Skjul

Antall pr. sett	Sett á 100
Salg per udelelig kvantitet	10
Vekt	0.00059 kg

