

FDV dokument PVC kabelrør / Fleksible bend

Produkt Produsent PVC kabelrør

Email Ducatel AS

Anvendelse post@ducatel.no

Tekniske data Beskyttelsesrør for kabel / fiberoptisk kabel o.l.

Dimensjoner 40 – 50 – 63 – 75 – 110 – 118 – 125 og 140 mm

Materiale - Polyvinylklorid (PVC)

Farge - Rød, gul, grønn - sort Densitet

- ca 1,35 kg/dm³

HMS (Helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare PVC kan brenne, men er selvslukkende. Ved brann og evt. Forbrenning dannes organiske forbrenningsprodukter og sure røkgasser bl.a HCl

Helsefare Ingen helsefare ved normalbruk, kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Personer utsatt for branngasser fra PVC bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger forårsaket av sure gasser (HCl).

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

Destruksjon	Avfall kan normalt legges på vanlig godkjent søppelfylling, større mengder avfall bør ikke destrueres i forbrenningsanlegg men mindre det er utstyrt med renseanlegg for saltsyre.
--------------------	--

SERVICE-OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring	Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lenger tids utelagring.
Montering/skjøting	Rørenes utvendige diameter er tilpasset standard rørdeler, men røret kan også endres i diameter for montering på spissende uten bruk av muffe. For øvrig skal legge-forskrifter for plastrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ingen vedlikehold.

03.03.2020