

Spennings- og kontinuitetstester 0,5–1000 V AC, CAT IV	
Ordrenummer	45217
EAN	4010995452179
Batteri	2x AAA-batterier
Spenning V AC min–maks	0,5 - 1000
Spenning V DC min–maks	0,5 - 1500
Tilsmussingsgrad	2
Berøringsløs spenningstest	Ja
ATEX-godkjenning	Nei
Egnet til fotovoltaikk	Ja
Egnet til eMobility	Nei
Integrert lommelykt	Ja
Jordfeilbrytertest	Ja
Display	LED- og LCD-skjermer
Kapslingsgrad	IP 64
Dreiefeltvisning	LED L, R
Kontinuitetsmåling	LED og akustisk tone
Driftstemperatur	Minus 15°C - Plus 50°C
Lagertemperatur	Minus 20°C - Plus 60°C
Høyde over havet	2000m
Énpolet fasetest	100 - 1,000 VAC (40 til 70 Hz)
Dreiefelttest	170 - 7,000 V fase til fase AC 40-70 Hz
Kontinuitetstest	Måleområde 0 - 500 kΩ + 50 %
ELV LED-display	> 50 VAC, > 120 V DC
LCD-område	0,5 V til 1,000 V AC, 0,5 V til 1,500 V DC
LCD-oppløsning	0,1 V (< 10 V) og 1 V (>10 V)
LCD-nøyaktighet	+ / - 3 %, +/- 3 cifre (< 10 V) og +/- 3 %, +/- 5 cifre (> 10 V)
LCD-overløpsvisning	OL
Egentid	< 0,5 s LED og < 1 s LCD
Sikkerhetsstrøm	< 3,5 mA (ved 1,000 V)
Måle-drift	30 s PÅ (driftstid), 240 s AV (gjenopprettingstid)
Batteriforbruk	Ca 80 mA
Luftfuktighet	Maks 85 % RF
Akustisk signal	Ja
Total lengd (mm)	282