



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

1. PRODUKTBEKRIVELSE

Skjøtekabelen består av:

ELTOSEA AQUAPUR CABLE H07BQ-F purkabel

Plugg CEE nikkel med endelokk

Skjøtekontakt CEE nikkel integrert endelokk

Når endelokkene og/eller kontaktene er skrudd/koblet til, holder skjøtekabelen IP67

Elnummer: 1004067

Produktnavn: Skjøtekabel 5x2,5mm² 16A5P6H400VIP67

Varenr. 124

Farge: Orange kabel, røde kontakter

Lengder: Produserer etter ønsket lengder

Øvrige opplysninger: Pakkes/rulles på tromler ved levering, klar til bruk



2. Kabel

Generell beskrivelse av kablen:

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i krevende miljøer som bl.a. havbruk. Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og havbruk. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tverrbundet ledere (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.

Egenskaper:

Isolasjon indre/ytre: Halogenfri materiale/ PUR

Dimensjon: 0,75-25 m²

Antall ledere: 2-5 ledere

Jordleder: Ja Testspenning: H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.

Driftsspenning: 300/500 V. (H05 BQ-F), 0,6/1kV (H07 BQ-F)

Temp. område: Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,

Leder konstruksjon: IEC 60228 Klasse 5

Minste bøyeradius: 10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.

Godkjenninger: Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21

Olje bestandig i henhold til: DIN EN 50363-10-2.

Bredde: (mm) 14.2 Diameter: 14,2 mm

Høyde/dia (mm): 14.2 Vekt: (g) 1095.00 pr. meter / 110 kg/km



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter


3. CEE - kontakter

Skjøtekontakt 16A5p6h400V IP67 nikkelbelagt

- Skjøtekontakt, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- NB husk å skru igjen lokket når ikke i bruk



El.nr.	1528513	Skjøtekontakt 16A5p6h400V IP67 nikkelbelagt legering, havbruk	
Eltosea varenr.	140	Amper	16
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skrus	IP	67
Kabel Ø	16	Min / max mm ²	1 / 2,5
Vekt	272G	Godkjenninger	DE,VDE
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			



Drawing 3 MB 62	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	146	166	172	212	212	213
	b	72	79	89	96	96	102
	h	80	88	95	98	98	105
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Plugg 16A5p6h 400V IP67 nikkelbelagt

- Plugg, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekavlaster med beskyttelse for knekk og bøy



El.nr.	1528512	Plugg 16A5p6h400V IP67 nikkelbelagt legering, havbruk	
Eltosea varenr.	139	Amper	16
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP	67
Kabel Ø	16	Min / max mm ²	1 / 2,5
Vekt	210 g	Godkjenninger	DE,VDE,CN,CQC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			



Drawing 2 MB 218	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm ²) min.-max.		—2.5	—2.5	—2.5	—6	—6	—6




Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Endelokk 16A IP67

- Endelokk til plugg for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt lokk med skru for å feste i pluggen
- Beskytter når pluggen ikke er i bruk



El.nr.	1501387	Endelokk til plugg 16A, havbruk	
Eltosea varenr.	174	Amper	16
Volt	400	Hertz	
Pinner	5 og 7	Klokke posisjon	
Tilkobling	Skru	IP	67
Vekt	33G	Godkjenninger	EAC



Drawing 2 MB 146	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	70	79	86	91	91	99
	b	41	41	42	51	51	52



Skjøtekabel påmontert CEE-kontakter

Kategori: 2,5 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
122	1004065	Skjøtekabel 3x2,5mm ² 16A3P6H230VIP67
123	1004066	Skjøtekabel 5x2,5mm ² 32A5P6H400VIP67

Kategori: 6,0 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
124	1004067	Skjøtekabel 3x6mm ² 16A3P6H230VIP67
125	1004068	Skjøtekabel 3x6mm ² 63A3P6H230VIP67
126	1004069	Skjøtekabel 5x6mm ² 32A5P6H400VIP67
127	1004070	Skjøtekabel 5x6mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 16 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
128	1004071	Skjøtekabel 3x16mm ² 63A3P6H230VIP67
130	1004072	Skjøtekabel 5x16mm ² 63A5P6H400VIP67

Kategori: 25 mm² - CEE

Produkt nr	El.nr.	Produktnavn
131	1004073	Skjøtekabel 5x25mm ² 125A5P6H400VIP67

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Eltosea AS
Postadresse	Solvinvegen 227
Postnr. og poststed	2335 Stange
Telefon	+47 934 97 717
E-post	post@eltosea.com
Internett	www.eltosea.com