

1. PRODUKTBESKRIVELSE

ELIT Profitest PVsun er godt egnet for testing av moduler og strenger i solcelleanlegget opp til 1000V/20A. Instrumentet leveres med både MC3 og MC4 måleledninger for enkel tilkobling. Målinger ihht EN 62446 kan enkelt og sikkert utføres.

Spenningsmåling: 0 ... 1000 V DC.

Direktemåling av strøm: 0 ... 20 A DC. I

Isolasjonsresistans

- Måleområde: 0 ... 20 M

- Testspenninger: 250 V / 500 V / 1000 V DC.

Spenning mot jord: 0 ... 1000 V DC.

Kontinuitetsmåling av jordleder: 0 ... 10 / > 200 mA.

Polaritetstest.

Kompakt og robust - for serviceoppdrag under røffe forhold.

El.nummer: 8003507

Art.nummer: 102 800 01

GTIN nummer: 7070811208967

Dimensjon: 209 x 98 x 35mm

Materialet: Støpt plastmateriale

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger: Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

instrument i henhold til DIN VDE 0100 - EC000497

ELIT PROFITEST PVsun**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP42

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no

ELIT AS

HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM

TLF: 63 93 88 80

E-post: firmapost@elit.nowww.elit.no