


Generell informasjon

Type armatur	Veggarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Glass - herdet
Type lyskilde	LED modul + driver
Netto / Brutto vekt armatur	6,73kg / 7,48kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	49x17,5x22
2xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Driver	Osram OT 40/170-240/1A0 4DIML2 NFC E (⊗ Produktblad/FDV)
Driver holdbarhet	100000h
Ekstern kontroll	DALI2 (4DIM) (Brukerhåndbok)
Effekt W	22,5W
Armatureffekt	26,5W
Modul lumen	4144lm
Lumen ut	946lm
Modul effektivitet	184,2lm/W
Armatur Lumen/Watt	35,7lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⊗ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,90
THD-faktor	10%
Spenning	10 / 6kV
Ta nominel:	40°C
Maksimal omgivelsestemperatur	-30...45°C
Inrush current	26A / 180μs

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual