

DATABLAD

FIBERKABELRØR AV NYVARE

Produsent: Industriplast A.S

Tekniske data	Materiale Polyetylen nyvare med høy densitet (PEHD) Antifriksjon Innvendig langsgående riller Farge Etter avtale, farge med høy lysekthet Egenvekt 0,958 g/cm ³ Smelteindeks 0,9 g/10 min. MFI 190/5 Lengdeutvidelses- koeffisient 1,2 x 10 ⁻⁴ /K Varmeledningsevne: 0,44 WK m Elastisitetsmodul: 1400 N/mm ² Forlengelse ved brudd >500% Bøyeradius Min. 20 x D
----------------------	--

HMS	Brannfare Flammepunkt ca. 250°C Unngå innhalering av røyk. Helsefare Inneholder ingen helsefarlige stoffer.
------------	--

Spill og avfall	Gjenvinning Materialet kan gjenvinnes. Deponi/Forbrenning Deponeres på fylling eller brennes. Ved forbrenning dannes kun vann og karbondioksid.
------------------------	--

Produktspesifikasjon I henhold til NS 2968

Sammenskjøting Kun strekkfaste skjøtemuffer benyttes for å oppta mekanisk belastning i forbindelse med temperatursvingninger.

Øvrige data	Utelagring Rørene kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.
--------------------	---

Dimensjon	DL-rør Trykkklasse SDR 11 Ringstivhetsklasse SN64		Sub-rør Trykkklasse SDR 21 Ringstivhetsklasse SN6,3	
	Gods- tykkelse	Maksimum trekkstyrke Newton	Gods- tykkelse	Maksimum trekkstyrke Newton
20 mm	2,0 mm	1500		
25 mm	2,3 mm	2000		
32 mm	2,9 mm	3300	1,8 mm	2100
40 mm	3,7 mm	5300	2,0 mm	3000
50 mm	4,6 mm	8200	2,4 mm	4400



Produksjon av kabelrør og kabeldekkplater
 5303 FOLLESE
 Tlf. 56151980 Fax 56151981
 Internett: www.industriplast.no