

FLXHEAT

PROFESSIONAL HEATING



VARMEMATTE 130 W/M²

FLXHEAT VARMEMATTE 130 W/M²

FLXHEAT varmematte er en miljøtilpasset varmematte for lavtbyggende installasjon på eksisterende stabile gulv. Varmematten er laget med en Ø3 mm varmekabel av beste kvalitet og den ferdige installasjonen tar derfor bare 5 mm når varmematten er dekket av fliselimet eller flytsparkel - før det nye gulvet kommer på toppen.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av matten må ikke være under 5 °C.

FLXHEAT VARMEMATTE 130 W/M²

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V - 50Hz
kabeldiameter	Ø3 mm
inneleder isolering	Teflon
Kaldende	2,5 m
Godkjennelse	CE, SEMKO, BEAB
Kabeltype	2 ledere + skjærm
Ytterkappe	Miljø tilpasset PVC
Skjerm	Fortinnet kobber

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maks temp kabel	90 °C
Min. bøyeradius	Min. 5 mm
Garanti	25 år
Norm	EN60335-2-96
Toleransemotstand	-5 %/+10 %
Toleranselengde	+/- 2 %
Godkjennelse	Kan legges på brennbart materiale



VARMECOMFORT

EL-NUMMER	TYPE	M ²	WATT	STRØM	MOTSTAND
1033361	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 2.50M	1.25M ²	160 WATT	0.7A	324 Ω
1033362	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 3.80M	1.90M ²	250 WATT	1.1A	213 Ω
1033363	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 5.00M	2.50M ²	340 WATT	1.5A	157 Ω
1033364	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 6.40M	3.20M ²	420 WATT	1.8A	127 Ω
1033365	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 7.60M	3.80M ²	500 WATT	2.2A	106 Ω
1033366	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 9.00M	4.50M ²	590 WATT	2.6A	90 Ω
1033367	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 11.20M	5.60M ²	730 WATT	3.2A	72 Ω
1033368	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 12.80M	6.40M ²	820 WATT	3.5A	65 Ω
1033369	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 16.40M	8.20M ²	1060 WATT	4.6A	50 Ω
1033370	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 18.40M	9.20M ²	1160 WATT	5.1A	45 Ω
1033371	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 21.60M	10.6M ²	1380 WATT	6.0A	38 Ω
1033306	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 24.00M	12.0M ²	1580 WATT	6.9A	34 Ω
1033307	FLXHEAT VARMEKABELMATTER 130W/M ² 0.5 x 30.00M	15.0M ²	2050 WATT	8.9A	26 Ω

