

## FDV-dokument: Jet Glide DL mikrorør



|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 008 46 <b>NRF NUMMER:</b> 3114125 <b>IP VARENUMMER:</b> 392016DLAF                        |
| <b>Produkt</b>    | Jet Glide mikrofiberkabelrør.                                                                                  |
| <b>Produsent</b>  | Infraplast AS                                                                                                  |
| <b>Anvendelse</b> | Ekstrudert rør med innvendige riller, beregnet for blåsing av mikrofiberkabel.<br>Forlegning direkte i bakken. |

### Tekniske data:

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Dimensjoner</b> | 10/16mm. Metervare.     |
| <b>Materiale</b>   | PEHD.                   |
| <b>Farge</b>       | Etter ønske             |
| <b>Densitet</b>    | 0,958 g/cm <sup>3</sup> |

### HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brannfare</b>   | Flammepunkt ca. 250°C                                                                                           |
| <b>Helsefare</b>   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann dannes kun vann og karbondioksid. Unngå uansett inhalering. |
| <b>Førstehjelp</b> | Ved eventuelt ubehag, kontakt lege.                                                                             |

### Service- og vedlikeholds instruks:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>Lagring</b> | Lagres på trommel, fortrinnsvis under tak. |
|----------------|--------------------------------------------|



|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Montering</b>       | Forlegning direkte i bakken.<br>Bruk NPG sin leggeanvisning for kabelrør                                            |
| <b>Miljøpåvirkning</b> | Lav UV-påvirkning.<br>Rørene kan ligge utelagret i 1-3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.                     |
| <b>Service</b>         | Ikke påkrevd.                                                                                                       |
| <b>Reservedeler</b>    | Skadet rør erstattes av nytt produkt.                                                                               |
| <b>Avfall</b>          | Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.<br>Ved forbrenning dannes kun vann og karbondioksid. |

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

