

FlexFoil

Lavtbyggende varmemefolie med 60W/m².

Varmefolien skal installeres som en sandwichløsning under tregulv, laminat eller parkett i tørre rom.

FlexFoil leveres i forskjellige bredder og kan enkelt tilpasses i lengderetning med kuttsoner pr . 21mm.

Leveres med LIVSTIDSGARANTI!



Fordeler:

- Livstidsgaranti
- Kuttsoner pr. 21mm
- Rask og enkel installasjon
- Ingen støping
- IEC 60335
- NEMKO

Type

Verdi

Driftsspenning	220 – 240V
Folietykkelse	0,3 mm
Maks. temperatur	80°C
Belastning strømskinner	10A
Effekt pr kvm	60W
Varianter (bredder)	20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 cm
Godkjenninger	NEMKO, IEC 60335
Sertifisering	CE

Art.nr	Beskrivelse	Effekt pr m2	Watt pr felt	Brutto bredde	Netto bredde	Lengde pr rull
CVA55020	FlexFoil B=20cm	60W	3.28 W	248 mm	171 mm	75 m
CVA55040	FlexFoil B=40cm	60W	7.07 W	432 mm	368 mm	75 m
CVA55060	FlexFoil B=60cm	60W	10.85 W	642 mm	566 mm	75 m
CVA55080	FlexFoil B=80cm	60W	14.63 W	839 mm	762 mm	50 m
CVA55100	FlexFoil B=100cm	60W	18.66 W	1028 mm	973 mm	50 m
CVA55120	FlexFoil B=120cm	60W	22.2 W	1221 mm	1157 mm	50 m
CVA55150	FlexFoil B=150cm	60W	27.8 W	1517 mm	1449 mm	50 m

Art.nr	Beskrivelse	pk/enhet
CVA54120	FlexFoil RKK 1,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
CVA54121	FlexFoil RKK 1,5mm2 brun (50m/pk)	50 m
CVA54122	FlexFoil RKK 2,5mm2 blå (50m/pk)	50 m
CVA54123	FlexFoil RKK 2,5mm2 brun (50m/pk)	50 m
CVA54124	FlexFoil Tilkoblingsklemme AMP	1 stk
CVA54200	FlexFoil Underlagsplate 30T 6mm 80x120 (10stk/pk)	1/10/80 stk
CVA54210	FlexFoil Dobbelsidig tape 25mm x 50m	1 stk
CVA54211	FlexFoil Lerretstape 48mm x 50m	1 stk
CVA54212	FlexFoil Plastfolie 0,20mm 39kvm	1 stk
CVA54213	FlexFoil Vulk tape 38mm x 5m	1 stk
CVA54214	FlexFoil Katon Dot	1 stk
CVA55200	FlexFoil tang	1 stk

