



## Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produkt navn	Exiway Smartbeam
Produkt eller type komponent	Emergency light
Funksjon	Self-test Addressable
Forsyning	Maintained Non-maintained
Farge	Hvit
Lyskilde	LED
Lyskildefarge	Hvit
Tilleggsinformasjon	Can be inhibited with rest mode via TBS range of remote controls With ring support Pictograms to be ordered separately

## Komplementær

Start/stopp	Via bus: status indikasjon
Kompatibel med	Exiway
[Ue] merkespenning	230 V AC 50...60 Hz
Strømforbruk i VA	7,5 VA maintained 3,4 VA non-maintained
Strømforbruk i W	3,66 W maintained 0,22 W non-maintained
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Kommunikasjonsport protokoll	DALI
Mulige funksjoner	DALI bussterminalen LED for local indication
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
Autonomi	1.5 h
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	220 lm for 1.5 h
Utstyrsmontrasje	Recessed ceiling
Dybde	32 mm
Diameter	90 mm

## Miljø

IP-grad	IP42 i samsvar med EN 60598-2-22 I samsvar med EN 62034 I samsvar med EN 62471
IK beskyttelsesklasse	IK04
Produktsertifikater	CE i samsvar med EN 60598-2-22 ENEC i samsvar med EN 62034 I samsvar med EN 62471

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,9 cm
Pakke 1 Bredde	17,9 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	340 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,841 kg

## Bærekraftig

REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.