



Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
718AL	3120002	ALUMINIUM	9006
718GR	3120003	GRAFITT	7016
718W	3120004	HVIT	9003

Generell informasjon

Type armatur	Vegg/takarmatur
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	Opal polykarbonat, UV stabilisert
Type lyskilde	LED modul AC
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	2,25kg / 2,55kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	30,5x30,5x11
LED	Lumens DLM 100C 10W 830 230V F201 V0,5 3K (⊗ Produktblad/FDV)
Effekt W	10W
Armatureffekt	10W
Modul lumen	911lm
Lumen ut	574lm
Modul effektivitet	91,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	57,4lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindeks (EEL)	 /  EPREL
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	25%
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	50mA / 60ms

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

