



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KRYMPISOLERT - OGSÅ TYPER MED LODDETINN](#) ▶ A 1525 CWT. ISOLERT SKJØTEHYLSE, M/LODDETINN 1,5MM²

A 1525 CWT. Isolert skjøtehylse, m/loddetinn 1,5mm²

El-nummer: 20 185 02

PÅ LAGER

Abiko nr.: A 1525 CWT




○ ●

♥ LEGG TIL I HUSKELISTE

■ LEGG TIL SAMMENLIGNING



Isolert skjøtehylse



Detaljer

Mer informasjon

Parallellhylse med loddetinn og krympeplast for kabler. Skjøtehylse med tinn som smelter og forbinder lederne ved oppvarming (skal ikke presses, men kun varmes). Isolasjon av krympeplast m/lim som gir vanntett forbindelse. Skjøten tåler ikke å bli utsatt for strekk eller vibrering.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Tinn

Isolasjon: Modifisert polyolefin

Lim: Ja

Driftstemperaturområde: -55 til +125 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Halogenfri: Ja

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette.

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no

Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info



© 2020 Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S